

ΑΝΤΛΙΑ ΕΙΣΡΟΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΗ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 0.2L/ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ 1.75L/ΛΕΠΤΟ.ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ 10mmHg ΕΩΣ 200mmHg .ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΟΥ .ΤΟ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΣΕΤ ΕΙΣΡΟΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΣΕΤ ΗΜΕΡΑΣ.

ΓΛΥΦΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΥΦΑΝΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ Η ΜΗ ΓΙΑ ΜΑΛΚΑ ΜΟΡΙΑ Η ΟΣΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΠΗΣ .ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΓΛΥΦΑΝΟΥ. ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ ΣΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 500 RPM ΕΩΣ 4.000 RPM ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ 500 RPM ΕΩΣ 6000 RPM .

Ηλεκτρόδια εξάχνωσης συρρίκνωσης τυπου RF

Ηλεκτρόδια για εξάχνωση συρρίκνωση ιστών τύπου RF με πολλαπλές γωνίες κλίσης και σχεδιασμό σχήματος αστεριού για καλύτερη επαφή ιόντων του πλάσματος με τα μαλακά μόρια. Τα ηλεκτρόδια να διαθέτουν ειδικό αισθητήρα θερμοκρασίας ώστε να διατηρεί την θερμοκρασία της άρθρωσης σε χαμηλά επίπεδα,όπως και αν την ξεπεράσει να σταμάτα αυτόματα η λειτουργία της. Επίσης να διατίθενται με χειρισμό από ποδοδιακόπτη.

Συνθετική μη απορροφήσιμη άγκυρα κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από πολυεθεροεθεροκετόνη –PEEK ,με ένα η δύο η τρία προφορτωμένα ράμματα (με η χωρίς βελόνες) που να είναι ολικού σπειράματος για υψηλή συγκράτηση . Επίσης να διατίθεται και με fiber tape.Να είναι αυλοφόρα ώστε να διαπερνάται από αυξητικούς παράγοντες .Να διατίθεται τουλάχιστον σε πέντε διαφορετικά διαμετρήματα 1.8mm , 2.0 mm , 2.8mm , 3.0 mm ,3.5 mm 4,5 mm, 4,75 mm, 5,5mm .Να διατίθενται σε 4,75mm knotless για χρήση χωρίς κόμπους.Τέλος να προσφέρεται σε εισαγωγέα μιας χρήσεως σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία .

Άγκυρα ράμματος με πλήρως σπειρώματα να διαθέτει διπλά νήματα για τη μεγιστοποίηση της στερέωσης του φλοιού και της σπογγώδους στερέωσης. Να Διαθέτει στρογγυλεμένο άκρο για να προστατεύει τα ράμματα και να διευκολύνει την εισαγωγή.Να Διατίθεται σε διαμέτρους 4,5 mm και 5,5 mm με 2 ή 3 ράμματα UHMWPE ή 1 ράμμα/ 1 ταινία (1,4 mm).

Άγκυρες μικρής διαμέτρου που αποτελούνται αποκλειστικά από υφαντικές ίνες που επιτρέπουν ισχυρή στερέωση, λιγότερη αφαίρεση οστού και μια απλή τεχνική αυτοδιάτρησης.

Διατίθεται σε διπλή φόρτιση με διάφορους συνδυασμούς ραμμάτων & Ταινιών UHMWPE και με ή χωρίς βελόνες. Μεγέθη αγκυρίων: 2,9 mm, 1,8 mm, 1,5 mm, 1,2 mm

Αγκυρες τιτανίου κατασκευασμένες από κράμα τιτανίου Ti 6Al-4V ELI, με σώμα αγκύρωσης με πλήρες σπείρωμα για αυξημένη αντίσταση στο έλξη, σχέδιο με αυτοκόλλητο με χαραγμένα με λέιζερ σημάδια στους οδηγούς για το βάθος εισαγωγής και τον προσανατολισμό των ραφών. Διατίθενται επίσης σε εκδόσεις με βελόνα για εφαρμογές ανοιχτής χειρουργικής σε πολλές ενδείξεις επανεισαγωγής τένοντα ή συνδέσμων.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ - ΠΛΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΟΤΗ ΤΥΠΟΥ FASCIA LATA ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ
40X60