

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΣΤΟΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

υφασμα καταρτινα συνδεση 65% βαμβάκι  
35% πολυέστερ. Βάρος 190-240/μ<sup>2</sup> γρ.

μπάγιτο έως 2% να μην αφήνει ινισια  
όπως προβλεπουν οι κοινοτικές οδηγίες.  
να είναι εξαιρετικής αντοχής.

χρώμα ~~και~~ ανεξίτηλο χρώς 60 βαθμούς  
να γισερώνεται εύκολα και να μην φρεγγίζει.

να έχει πιστοποίηση GE MARK. Η εταιρεία  
να έχει πιστοποίηση με ISO 9001-2015  
και EN 13485-2003 και να διαβάζει  
τις απαιτήσεις υδραυλικής απόδοσης.

κ85/Γ.Π 01/1348/2004/ Επίσης να είναι  
εγγεγραμμένο στο εθνικό μητρώο παραγωγών

(Ε.Μ.Π.Α) χρώμα ~~και~~ ανοιχτό  
Απαρέμφητη η προεμφημένη δέσμευσης  
1 μέτρου

Μέτρα 220

Ο Πρωτότυπος  
Τυπογράφος  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΟΝΑΣ