

ΜΕΤΑ – ΤΑΝ ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Ήλος μηριαίου, αυλοφόρος, ορθόδρομος, ανατομικός από κράμα τιτανίου με εγγύς καμπή 5° μοιρών για την είσοδο από την κορυφή του τροχαντήρα. Αριστερός και δεξιός, σε διαμέτρους 9mm, 10mm, 11.5mm και 13mm σε μήκη από 30cm έως 50cm με δυνατότητα 2 τρόπων κλειδώματος κεντρικά.

A) Για περιτροχαντήρια κατάγματα και κατάγματα του ισχίου που χρήζουν συμπίεση σε γωνία 127° μοιρών με κιτ συμπιεστικής και αντιστροφικής βίδας συνολικής διαμέτρου 13,5mm και σε μήκη 70mm έως 125mm ανά 5mm.

B) Για κατάγματα μεσότητας ή μετάφυσης με βίδες διαμέτρου 5.0mm.

Με ειδικό σχεδιασμό για αντιμετώπιση περιπροθετικών καταγμάτων ή κατάγματα του περιφερικού μηριαίου και την δυνατότητα τοποθέτησης 3 περιφερικών βιδών 15mm, 25mm και 35mm από το περιφερικό άκρο του ήλου, εκ των οποίων δυο είναι κλειδούμενες και μια συμπιεστική επιτρέπει σε συμπίεση 5mm. Διαθέτει τάπες - βίδες ασφάλισης σε μεγέθη 0mm, 5mm και 10mm, με ασφάλιση στο κατσαβίδι για την ασφαλή τοποθέτηση. Διαθέσιμος σε αποστειρωμένη συσκευασία

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης των περιφερικών βιδών με την χρήση ηλεκτρομαγνητικού σκοπεύτρου και προβολή εικόνας σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη, χωρίς την χρήση ακτινολογικού μηχανήματος.

ΜΕΤΑ ΤΑΝ ΒΙΔΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπιεστική βίδα, κλειδούμενη, από Ti, μήκους 35mm. Διαθέσιμη σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΜΕΤΑ ΤΑΝ ΤΑΠΑ SET SCREW

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τάπες - βίδες ασφάλισης σε μεγέθη 0mm, 5mm και 10mm, με ασφάλιση στο κατσαβίδι για την ασφαλή τοποθέτηση. Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΜΕΤΑ ΤΑΝ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΔΙΠΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: κιτ συμπιεστικής και αντιστροφικής βίδας συνολικής διαμέτρου 13,5mm και σε μήκη 70mm έως 125mm ανά 5mm. Διαθέσιμο σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΡΘΟΔΡΟΜΟΣ ΤΑΝ ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (ΑΡ), (ΔΕ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ήλος μηριαίου, αυλοφόρος, ορθόδρομος, ανατομικός από κράμα τιτανίου με εγγύς καμπή 5° μοιρών για την είσοδο από την κορυφή του τροχαντήρα.

Αριστερός και δεξιός, σε διαμέτρους 8.5mm, 10mm, 11.5mm και 13mm και σε μήκη συνολικά από 24cm έως 50cm με δυνατότητα 2 τρόπων κλειδώματος κεντρικά. Α) Για περιτροχανθήρια κατάγματα σε γωνίες 130' και 135' με βίδες, σπογγιώζες, τύπου διαυχενικές διαμέτρου 6.4mm. Β) Για κατάγματα μεσότητας ή μετάφυσης με βίδες διαμέτρου 4.5mm και 5.0mm. Διαθέσιμος σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης των περιφερικών βιδών με την χρήση ηλεκτρομαγνητικού σκοπεύτρου και προβολή εικόνας σε πραγματικό χρόνο σε οθόνη χωρίς την χρήση ακτινολογικού μηχανήματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΒΙΔΩΝ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΩΝ ΗΛΩΝ ΧΩΡΙΣ C-ARM.

Ηλεκτρομαγνητικός οδηγός περιφερικής σκόπευσης και τοποθέτησης βιδών ενδομυελικών ήλων, συνδεόμενος με οθόνη αφής για τον έλεγχο της σκόπευσης και της τοποθέτησης, χωρίς την ανάγκη χρήσης C-ARM για την προστασία από την ακτινοβολία των ασθενών και των παρευρισκόμενων εντός χειρουργείου. Σε 4 τύπους για ήλους καταγμάτων μηριαίου, κνήμης και βραχιονίου. Διαφορετικού χρώματος ανάλογα το οστό, με διαβάθμιση από 16mm έως 50mm, σε αποστειρωμένη συσκευασία.

ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ SHORT & LONG

Ήλος αυλοφόρος, από κράμα τιτανίου, για αντιμετώπιση περιτροχαντηρίων καταγμάτων, με αμυγδαλοειδές σχήμα στην άνω επιφάνεια για την στροφική σταθερότητα και διαπασών στο περιφερικό tip του ήλου για την διάσπαση των δυνάμεων και την αποφυγή περιτροθετικών καταγμάτων. Διαθέσιμος σε κοντή έκδοση 18CM και 20CM για κατάγματα τροχαντήρα και μακριά έκδοση, ανατομική, αριστερός- δεξιός, από μήκη 28CM έως 46CM για αντιμετώπιση υποτροχαντηρίων καταγμάτων. Με πρό τοποθετημένη αυλοφόρα βίδα ασφάλισης (set screw) για την ασφάλεια του διαυχενικού κοχλίου και τη μείωση του χειρουργικού χρόνου.

Έχει την δυνατότητα δύο τύπων διαυχενικών κοχλίων, διεγχειρητικά:

A. Κλασικό μονό καρφί με σπείρωμα, διαμέτρου 11mm, σε μήκη 70mm έως 125mm, ανά 5mm και

B. Διπλό αντιστροφικό καρφί σε μορφή κιτ με δύο διαυχενικούς κοχλίες 11mm και 7mm, συνολικής διαμέτρου 15,25mm, με ειδικό ταυτόχρονο μηχανισμό συμπίεσης – αντιστροφικότητας - αντίρροπων δυνάμεων για την αποφυγή CUT-OUT , COLAPSE και Z-EFFECT. Διαθέσιμο σε μήκη 70mm έως 125mm ανά 5mm.

Δέχεται περιφερικά βίδες 5.0mm με ασφάλιση στο κατσαβίδι για ασφαλή τοποθέτηση, με 1mm μεγαλύτερη διάμετρο στην κεφαλή της βίδας για καλύτερη συγκράτηση. Διαθέσιμος σε αποστειρωμένη συσκευασία.

ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΗ ΒΙΔΑ ΜΟΝΗ & ΔΙΠΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κοχλίας ασφάλισης, τύπου διαυχενικού κοχλίου, από Ti, μονός διαμέτρου 11mm, με μήκη 70mm έως 125mm (ανά 5mm) και διπλός, διαμέτρου 15,25mm με μήκη 70mm έως 125mm (ανά 5mm). Διαθέσιμος σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΤΑΠΑ ΗΛΟΥ ΔΤΡΧ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Τάπα ήλου, μεγέθους 0.0, από Ti. Διαθέσιμη σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΒΙΔΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπιεστική βίδα, κλειδούμενη, από Ti, μήκους 30mm. Διαθέσιμη σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΒΙΔΑ ΗΛΟΥ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ 4.5 MM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βίδες κλειδούμενες ενδομυελικών ήλων, από κράμα τιτανίου διαμέτρου 4,5mm, διαθέσιμες από 20mm-65mm (ανά 5mm), με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης στο κατσαβίδι για ασφάλεια και ακρίβεια κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση αυτών. Με σπείρωμα 1,0mm μεγαλύτερο στην περιοχή της κεφαλής για πρεσσαριστή τοποθέτηση και αποφυγή σημείου στρες στο οστό και πιθανό περιπροθετικό κάταγμα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με φρέζα 4.0mm. Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

TRIGEN ΒΙΔΑ ΗΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ 4.5 MM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βίδες χαμηλού προφίλ, κλειδούμενες ενδομυελικών ήλων, από κράμα τιτανίου διαμέτρου 4,5mm, διαθέσιμες από 20mm-65mm (ανά 2.5mm και 5mm), με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης στο κατσαβίδι για ασφάλεια και ακρίβεια κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση αυτών. Με σπείρωμα 1,0mm μεγαλύτερο στην περιοχή της κεφαλής για πρεσσαριστή τοποθέτηση και αποφυγή σημείου στρες στο οστό και πιθανό περιπροθετικό κάταγμα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με φρέζα 4.0mm. Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΒΙΔΑ ΗΛΟΥ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ 5.0 MM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βίδες κλειδούμενες ενδομυελικών ήλων, από κράμα τιτανίου διαμέτρου 5,0mm, διαθέσιμες από 20mm-110mm (ανά 5mm), με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης στο κατσαβίδι για ασφάλεια και ακρίβεια κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση αυτών. Με σπείρωμα 1,0mm μεγαλύτερο στην περιοχή της κεφαλής για πρεσσαριστή τοποθέτηση και αποφυγή σημείου στρες στο οστό και πιθανό περιπροθετικό κάταγμα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με φρέζα 4.0mm. Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΒΙΔΑ ΗΛΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ 5.0 MM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βίδες χαμηλού προφίλ, κλειδούμενες ενδομυελικών ήλων, από κράμα τιτανίου διαμέτρου 5,0mm, διαθέσιμες από 20mm-110mm (ανά 2.5mm και 5mm), με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης στο κατσαβίδι για ασφάλεια και ακρίβεια κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση αυτών. Με σπείρωμα 1,0mm μεγαλύτερο στην περιοχή της κεφαλής για

πρεσσοαριστή τοποθέτηση και αποφυγή σημείου στρες στο οστό και πιθανό περιπρωθετικό κάταγμα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με φρέζα 4.0mm. Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΠΑΞΙΜΑΔΙ/ΡΟΔΕΛΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΗΛΟΥ 5.0MM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παξιμάδι/ροδέλα συμπίεσης ενδομυελικών ήλων, από κράμα τιτανίου, διαμέτρου 5,0mm, διαθέσιμο σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΒΙΔΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΟΥ ΜΗΡΟΥ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ 6.4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βίδες ανακατασκευής, κλειδούμενες ενδομυελικών ήλων μηριαίου, από κράμα τιτανίου διαμέτρου 6.4mm, διαθέσιμες από 65mm-125mm (ανά 5mm), με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης στο κατσαβίδι για ασφάλεια και ακρίβεια κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση αυτών. Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

4,0 ΒΙΔΑ ΦΛΟΙΟΥ ΗΛΩΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΛΕΙΔ. ΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βίδες κλειδούμενες ήλων βραχιονίου από κράμα τιτανίου, τύπου περιφερική, φλοιού, διαμέτρου 4.0mm, σε μήκη 20mm-60mm (ανά 2mm). Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

TRIGEN 5.0 ΒΙΔΑ ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ ΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βίδες κλειδούμενες ήλων βραχιονίου από κράμα τιτανίου, τύπου κεντρική, σπογγιώζα διαμέτρου 5.0mm, σε μήκη 30mm-64mm (ανά 2mm). Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

ΦΡΕΖΑ SURESHOT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φρέζα απομαγνητισμένη - βαθμονομημένη, κοντή και μακριά, διαμέτρου 4.0mm για την τοποθέτηση βιδών ενδομυελικών ήλων και φρέζα απομαγνητισμένη - βαθμονομημένη, ήλωσης βραχιονίου, διαμέτρου 3.2mm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Φρέζα βαθμονομημένη, κοντή και μακριά, διαμέτρου 1.8mm, 3.2 mm και 4.0mm για την τοποθέτηση βιδών ενδομυελικών ήλων, αυτόματης ασφάλισης τύπου Α.Ο ή τριγωνικής	74462402
	71631110
	71631117
	71631121
	71631123
3.2βραχιονίου	71751136
	71751147
	71751148
	71751149

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΛΑΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οδηγός με ελαία σε μήκος 1000mm και σε διάμετρο 3,0mm & Οδηγός με ελαία, βραχιονίου σε μήκος 600mm και σε διάμετρο 2,0mm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οδηγοί βελόνα, με σπείρωμα και τριγωνικό αυτόματο κούμπωμα για αυτόματα τσοκ τρυπανιού, διαμέτρου 3,2mm και μήκους 300mm και 343mm	
	71631436
	71674130
	71631690
	71177201

